

# WAŁY – MOŻLIWOŚCI KONFIGURACYJNE

OPCJE WYPOSAŻENIA  
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

■ WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

■ WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

ARES L	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	H 3,7	4	H 4	H 4,5	H 5	H 5,4	H 6	H 7	H 7,5	H 8
Rurowy 500 mm		■		■	■			■								
Rurowy 600 mm																
Gumowy 500 mm		■		■	■			■								
Packer 500 mm		■		■	■			■								
Spiralny 600 mm		■		■	■			■								
Ceownikowy 600 mm																
Spiralny naprzemienny 600 mm																
Ceownikowy naprzemienny 600 mm																
ARES XL	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	H 3,7	4	H 4	H 4,5	H 5	H 5,4	H 6	H 7	H 7,5	H 8
Rurowy 600 mm				■	■			■	■	■			■		■	
Packer 500 mm				■	■			■	■	■			■		■	
Spiralny 600 mm				■	■			■	■	■			■		■	
Gumowy 500 mm				■	■			■	■	■			■		■	
Ceownikowy 600 mm				■	■			■	■	■			■		■	
Spiralny naprzemienny 600 mm				■	■			■		■			■		■	
Ceownikowy naprzemienny 600 mm				■	■			■		■			■		■	
ARES XM	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	H 3,7	4	H 4	H 4,5	H 5	H 5,4	H 6	H 7	H 7,5	H 8
Rurowy 600 mm											■		■			
Spiralny 600 mm											■		■			
Ceownikowy 600 mm											■		■			
Spiralny naprzemienny 600 mm											■		■			
Ceownikowy naprzemienny 600 mm											■		■			
ARES HP	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	H 3,7	4	H 4	H 4,5	H 5	H 5,4	H 6	H 7	H 7,5	H 8
Rurowy 600 mm									■		■		■			■
Ceownikowy naprzemienny 600 mm									■		■		■			■
Spiralny naprzemienny 600 mm									■		■		■			■
ARES ROLLER UP	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	H 3,7	4	H 4	H 4,5	H 5	H 5,4	H 6	H 7	H 7,5	H 8
Rurowy 600 mm				■												
Spiralny 600 mm				■												
Ceownikowy 600 mm				■												
CROSS S / CROSS HP	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	H 3,7	4	H 4	H 4,5	H 5	H 5,4	H 6	H 7	H 7,5	H 8
Rurowy 600 mm				■	■			■	■		■		■			
Spiralny 600 mm				■	■			■	■		■		■			
Błaszany 600 mm									■		■		■			
Ceownikowy 600 mm				■	■			■	■		■		■			
Spiralny naprzemienny 600 mm									■		■		■			
Ceownikowy naprzemienny 600 mm									■		■		■			
KOS / KOS H	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	H 3,7	4	H 4	H 4,5	H 5	H 5,4	H 6	H 7	H 7,5	H 8
Rurowy 500 mm	■		■	■		■	■			■		■	■			
Spiralny 600 mm				■						■			■			
Ceownikowy 600 mm				■						■			■			
KOS PREMIUM / KOS PREMIUM LONG	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	H 3,7	4	H 4	H 4,5	H 5	H 5,4	H 6	H 7	H 7,5	H 8
Rurowy 600 mm				■	■			■								
Gumowy 500 mm				■	■			■								
Spiralny 600 mm				■	■			■								
Ceownikowy 600 mm				■	■			■								
Błaszany 600 mm				■	■			■								
KRET	2,1	2,5	2,6	3	3,5	3,7	H 3,7	4	H 4	H 4,5	H 5	H 5,4	H 6	H 7	H 7,5	H 8
Rurowy 600 mm				■				■								
Spiralny 600 mm				■				■								
Ceownikowy 600 mm				■				■								
Błaszany 600 mm				■				■								